



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 8 USURA 50/70 BIT 5,5% + R RICETTA L

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

18

0474-CPR-0217

Rif. DOP N. CB 8 USURA 50/70 BIT 5,5% + R RICETTA L

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo

V_{max}

NPD

- minimo

V_{min}

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)

VFB_{min}

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)

VFB_{max}

Temperatura della miscela

da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio 8 mm

98%

Setaccio 4 mm

60%

Setaccio 2 mm

36%

Setaccio 0,5 mm

16%

Setaccio 0,063 mm

7,5%

Contenuto di legante

$B_{min 5,3}$

(5,5) %

Valori Marshall*)

S_{max}

NPD

S_{min}

Q_{min}

NPD

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it