



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 20 BINDER 50/70 AL 4,5%

RICETTA N

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

19

0474-CPR-0217

RIF. DOP N°CB 20 BINDER 50/70 AL 4,5% RICETTA N

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	$V_{\max}$ 7,0	NPD
- minimo	$V_{\min}$ 3,0	

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	$VFB_{\min}$ 65,0	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	$VFB_{\max}$ 80,0	

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)	Setaccio 20 mm	100%
	Setaccio 12,5 mm	88%
	Setaccio 4 mm	46%
	Setaccio 2 mm	30%
	Setaccio 0,5 mm	13%
	Setaccio 0,063 mm	6,4%

Contenuto di legante	$B_{\min}$ 4,3	(4,5) %
----------------------	----------------	---------

Valori Marshall*)	$S_{\max}$ N.R.	NPD
	$S_{\min}$ 10,0	
	$Q_{\min}$ 2,5	NPD

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it