



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



PMB CB CON LOPPE 4/8 – 8/14 BIT.5,3 RICETTA Q

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

08

0474-CPR-0218

RIF. DOP N° PMB CB CON LOPPE 4/8 – 8/14 BIT. 5,3 RICETTA Q

UNI EN 13108-5

Antisdrucchiolo chiuso per strade ed altre aree soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	V_{max} 4,0	(2,6) %
- minimo	V_{min} 2,0	

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{min}	NPD
--------------------------------------	-------------	-----

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{max}	
---------------------------------------	-------------	--

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	99%
	Setaccio 8 mm	72%
	Setaccio 4 mm	36%
	Setaccio 2 mm	26%
	Setaccio 0,5 mm	16%
	Setaccio 0,063 mm	9,5%

Contenuto di legante	B_{min} 5,2	(5,2) %
----------------------	---------------	---------

Valori Marshall*)	S_{max} N.R.	NPD
-------------------	----------------	-----

	S_{min} 10	15 kN
--	--------------	-------

	Q_{min} 1,5	2,8 kN/mm
--	---------------	-----------

	Q_{max} 3
--	-------------

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it