



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 12,5 USURA PMA + 30% A. ARTIFICIALI RICETTA Z

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

24

0474-CPR-0218

RIF. DOP N° CB 12,5 USURA PMA + 30% A. ARTIFICIALI RICETTA Z

UNI EN 13108-5

Antisdrucchiolo chiuso per strade ed altre aree soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	V_{max}	NPD
-----------	-----------	-----

- minimo	V_{min}	
----------	-----------	--

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{min}	NPD
--------------------------------------	-------------	-----

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{max}	
---------------------------------------	-------------	--

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	97%
	Setaccio 8 mm	72%
	Setaccio 4 mm	49%
	Setaccio 2 mm	35%
	Setaccio 0,5 mm	17%
	Setaccio 0,063 mm	10,0%

Contenuto di legante	$B_{min 4,8}$	(5,2) %
----------------------	---------------	---------

Valori Marshall*)	$S_{max.}$	NPD
-------------------	------------	-----

S_{min}	
-----------	--

Q_{min}	NPD
-----------	-----

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it